



Product Service

SERTIFIKATAS

Nr. Z1 019959 0137 Redakcija. 00

Sertifikato turėtojas: **Wilhelm Layher GmbH & Co. KG**
Ochsenbacher Straße 56
74363 Güglingen-Eibensbach
VOKIETIJA

Patikros ženklas:



Produktas: **Viengubos pristatomos kopėčios
Layher TOPIC 1042**

Gaminys buvo išbandytas savanoriškai ir atitinka esminius reikalavimus. Ant gaminio galima pritvirtinti aukščiau pavaizduotą sertifikavimo ženklą. Jokiu būdu negalima keisti sertifikavimo ženklo. Be to, sertifikato turėtojas negali perduoti sertifikato trečiosioms šalims. Šis sertifikatas galioja iki nurodytos datos, nebent jis būtų anuluotas anksčiau.

Turi būti laikomasi visų taikomų TÜV SÜD grupės testavimo, sertifikavimo, patvirtinimo ir patikros taisyklių reikalavimų. Daugiau informacijos rasite adresu www.tuvsud.com/ps-cert

Bandymų protokolas nr.: 028-713297664-001

Galioja iki: 2029-01-09

Data 2024-01-11

(Günther Kahlert)

SERTIFIKATAS

Nr. Z1 019959 0137 Redakcija. 00

Modelis (-iai): 1042.006 / 1042.007 / 1042.008 / 1042.009,
1042.010 / 1042.012 / 1042.013 / 1042.014,
1042.015 / 1042.016 / 1042.017 / 1042.018

Charakteristika:

	Produkto charakteristikos					
Tipas	Viengubos pristatomos kopėčios Layher TOPIC 1042					
Modelis	1042.006	1042.007	1042.008	1042.009	1042.010	1042.012
Klasifikacija	Profesionaliam naudojimui					
Pakopų skaičius	1 X 6	1 X 7	1 X 8	1 X 9	1 x 10	1 x 12
Kopėčių ilgis	1,60 m	1,90 m	2,15 m	2,40 m	2,65 m	3,25 m
Maks. stovėjimo aukštis	0,60 m	0,90 m	1,10 m	1,35 m	1,60 m	2,15 m
Svoris	5,0 kg	5,6 kg	6,2 kg	7,0 kg	7,6 kg	12,4 kg
Maks. apkrova	250 kg	250 kg	250 kg	250 kg	250 kg	250 kg
Statramsčio profilis	30x76x1,2 mm					
Statramsčių medžiaga	EN AW-6063-T66					
Pakopų profilis	80x34,3x1,3 mm					
Pakopų medžiaga	EN AW-6063-T66					
Pagrindo skersinio profilis	Be pagrindo skersinio					25x76x1,3 mm

	Produkto charakteristikos					
Tipas	Viengubos pristatomos kopėčios Layher TOPIC 1042					
Modelis	1042.013	1042.014	1042.015	1042.016	1042.017	1042.018
Klasifikacija	Profesionaliam naudojimui					
Pakopų skaičius	1 X 13	1 X 14	1 X 15	1 x 16	1 x 17	1 x 18
Kopėčių ilgis	3,50 m	3,70 m	4,00 m	4,20 m	4,50 m	4,75 m
Maks. Stovėjimo aukštis	2,40 m	2,60 m	2,85 m	3,10 m	3,35 m	3,60 m
Svoris	12,9 kg	13,4 kg	13,9 kg	14,3 kg	14,8 kg	15,3 kg
Maks. apkrova	250 kg	250 kg	225 kg	225 kg	225 kg	225 kg
Statramsčio profilis	30x76x1,2 mm					
Statramsčių medžiaga	EN AW-6060-T66					



Product Service

SERTIFIKATAS

Nr. Z1 019959 0137 Redakcija. 00

Modelis	1042.013	1042.014	1042.015	1042.016	1042.017	1042.018
Pakopų profilis	80x34,3x1,3 mm					
Pakopų medžiaga	EN AW-6060-T66					
Pagrindo skersinio profilis	25x76x1,3 mm					

Testuota pagal: DIN EN 131-1:2019
 DIN EN 131-2:2017
 DIN EN 131-3:2018
 EK5/AK1 17-01.3:2021